

直流接触器

SDC系列直流接触器

用途

该产品具有一路常开触点, 适用于电泵、油泵、升降围板、工程机械、吊机等电控系统。



产品明细列表

(共7种)

				产品名称: 直流接触器 产品型号: SDC15-100A 额定电流: 100A 触点形式: 一常开 线圈功耗: IN: 18-30(默认)/CO: 9-15 W	1
				产品名称: 直流接触器 产品型号: SDC15-200A 额定电流: 200A 触点形式: 一常开 线圈功耗: IN: 18-30(默认)/CO: 9-15 W	2
				产品名称: 直流接触器 产品型号: SDC15-300A 额定电流: 300A 触点形式: 一常开 线圈功耗: IN: 18-30(默认)/CO: 9-15 W	3
				产品名称: 直流接触器 产品型号: SDC15B-200A 额定电流: 200A 触点形式: 一常开 线圈功耗: IN: 18-30(默认)/CO: 9-15 W	4
				产品名称: 直流接触器 产品型号: S684-200A 额定电流: 200A 触点形式: 一常开 线圈功耗: IN: 18-30(默认)/CO: 9-15 W	5
				产品名称: 直流接触器 产品型号: CZWP100A 额定电流: 100A 触点形式: 一常开 线圈功耗: 8-25 W	6
				产品名称: 启动接触器 产品型号: SR6 额定电流: 150A 触点形式: 一常开 线圈功耗: 20-30 W	7

-- 结束 --